

BENNE BASCULANTE (DUMPER)

SÉRIE EXPERT

	D510-10-PS*	D610-10-PS*	D612-10-PS*	D8012-10-PS	D8012-14-PS	D8014-14-PS	D8016-14-PS
Action des portes	COMBO	COMBO	COMBO	COMBO	COMBO	COMBO	COMBO
Course du cylindre	90"	90"	108"	108"	108"	120"	144"
Force du cylindre	14 000 LB	14 000 LB	14 000 LB	14 000 LB	14 000 LB	24 000 LB	24 000 LB
Largeur intérieure	60"	72"	72"	80"	80"	80"	80"
Longueur intérieure	120"	120"	147"	147"	147"	168"	196"
Largeur totale	81"	93"	93"	101"	101"	101"	101"
Longueur totale	186"	186"	228"	228"	228"	252"	276"
Poids à vide	2 100 LB	2 335 LB	2 800 LB	3 000 LB	3 440 LB	3 880 LB	4 275 LB
Cap. de charge	8 000 LB	8 000 LB	7 800 LB	7 600 LB	11 000 LB	11 000 LB	10 700 LB
Hauteur des côtés	20" 1/2	20" 1/2	20" 1/2	20" 1/2	24"	24"	24"
Hauteur du devant et des portes	26"	26"	26"	26"	32"	32"	32"
Essieu(x) (P.N.B.E.)	2 x 5 200 LB	2 x 5 200 LB	2 x 5 200 LB	2 x 5 200 LB	2 x 7 000 LB	2 x 7 000 LB	3 x 7 000 LB
Pneus	225/75/R15 (8 plis)	225/75/R15 (8 plis)	225/75/R15 (8 plis)	225/75/R15 (8 plis)	235/80/R16 (10 plis)	235/80/R16 (10 plis)	235/80/R16 (10 plis)
Attache	2" 5/16	2" 5/16	2" 5/16	2" 5/16	2" 5/16	2" 5/16	2" 5/16
Châssis	2" x 5" x 3/16	2" x 5" x 3/16	2" x 5" x 3/16	2" x 5" x 3/16	2" x 6" x 1/4	2" x 6" x 1/4	3" x 8" x 3/16
Travers	C3	C3	C3	C3	C3	C3	C3

Note : K-Trail se réserve le droit de modifier les spécifications de ses remorques sans préavis.

*P.N.B.V. ajusté à 9920 lb

CARACTÉRISTIQUES

- Essieux galvanisés
- Coffre en aluminium
- Étrier pour recevoir une roue de secours
- Suspension industrielle à glissière
- 4 ancrages robustes
- Marchepied soudé aux ailes
- Support standard pour madrier
- Crochets pour toile
- Pneus radiaux standard
- Toile et rouleau inclus
- Chargeur à batterie standard

Essieux galvanisés



Coffre en aluminium avec chargeur à batterie



NOUVEAU EN 2017

Nouvelles portes renforcées



NOUVEAU EN 2017

Suspension industrielle à glissière

